



PCT/FR 03 / 03925

REC'D 22 MAR 2004

WIPO

PCT

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Best Available Copy

Fait à Paris, le 21 OCT. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 e B / 210502

REMISE DES PIÈCES DATE 10 JAN 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 0300229 10 JAN. 2003		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE CABINET BOETTCHER 22 rue du Général Foy 75008 PARIS	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 2F-1372 CAS 255 XJ			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N°	Date
ou demande de certificat d'utilité initiale		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	Date
Demande de brevet initiale		N°	Date
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Amortisseur de jambe de train d'atterrissage, et train d'atterrissage à jambes indépendantes équipées d'un tel amortisseur			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale		MESSIER-DOWTY SA	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		5 5 2 1 1 8 8 4 6	
Code APE-NAF			
Domicile ou siège	Rue	Zone Aéronautique Louis Bréguet	
	Code postal et ville	17 8 1 4 0 VELIZY VILLACOUBLAY	
	Pays	FRANCE	
Nationalité		française	
N° de téléphone (facultatif)		N° de télécopie (facultatif)	
Adresse électronique (facultatif)			
		<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2



REMISE EN PLEIN JOUR JAN 2005		Réserve à l'INPI	
DATE 75 INPI PARIS			
LIEU 0300229			
N° D'ENREGISTREMENT		DE 540 W / 210502	
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			
6 MANDATAIRE (obligatoire)			
Nom		JAUNEZ	
Prénom		Xavier	
Cabinet ou Société		CABINET BOETTCHER	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue	22 rue du Général Foy	
	Code postal et ville	[7 5 10 10 18] PARIS	
	Pays	FRANCE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences	
Le support électronique de données est joint		<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe		<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suivent», indiquez le nombre de pages jointes			
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Xavier JAUNEZ Mandataire CPI BREVET 92 1121		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI P. BERNOUIS	

DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention concerne un amortisseur de jambe de train d'atterrissage d'aéronef, ainsi qu'un train d'atterrissage relevable, du type à relevage vertical, comportant une pluralité de jambes indépendantes agencées les unes derrière les autres, et dont chaque jambe est équipée d'un tel amortisseur.

ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION

Dans certaines situations, lorsque l'aéronef est à l'arrêt ou en déplacement lent au sol, on souhaite pouvoir modifier l'assiette de l'aéronef, c'est-à-dire l'inclinaison de son axe longitudinal et/ou de son axe transversal.

Dans le document US-A-5 310 140 de la demanderesse, on a illustré une approche consistant à modifier la longueur du train avant, sans toucher aux atterrisseurs principaux. La structure de l'amortisseur décrit dans ce document permet d'obtenir aisément un rehaussement du train lorsque l'aéronef est à l'arrêt ou en déplacement lent au sol, sans exiger l'utilisation de la génération hydraulique de l'aéronef, c'est-à-dire sans exiger que les moteurs soient activés.

Le document US-A-5 310 539 de la demanderesse illustre par ailleurs un amortisseur de train avant conçu pour assurer la même fonction.

La présente invention s'intéresse plutôt aux amortisseurs équipant des trains d'atterrissage principaux d'avions gros porteurs, du type à relevage vertical, comportant une pluralité de jambes indépendantes agencées les unes derrière les autres pour former, en position train bas, une rangée parallèle au plan longitudinal de l'avion, et en extrémité de chacune desquelles est montée une paire de roues. Un tel train d'atterrissage relevable pour avion gros porteur est par exemple illustré dans les documents EP-A-0 676 328 et EP-A-0 614 804 de la demanderesse.

DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention concerne un amortisseur de
jambe de train d'atterrissage d'aéronef, ainsi qu'un train
d'atterrissage relevable, du type à relevage vertical,
5 comportant une pluralité de jambes indépendantes agencées
les unes derrière les autres, et dont chaque jambe est
équipée d'un tel amortisseur.

ARRIERE-PLAN DE L'INVENTION

Dans certaines situations, lorsque l'aéronef est à
10 l'arrêt ou en déplacement lent au sol, on souhaite pouvoir
modifier l'assiette de l'aéronef, c'est-à-dire
l'inclinaison de son axe longitudinal et/ou de son axe
transversal.

Dans le document US-A-5 310 140 de la demanderesse,
15 on a illustré une approche consistant à modifier la
longueur du train avant, sans toucher aux atterrisseurs
principaux. La structure de l'amortisseur décrit dans ce
document permet d'obtenir aisément un rehaussement du train
lorsque l'aéronef est à l'arrêt ou en déplacement lent au
20 sol, sans exiger l'utilisation de la génération hydraulique
de l'aéronef, c'est-à-dire sans exiger que les moteurs
soient activés.

Le document US-A-5 310 139 de la demanderesse
illustre par ailleurs un amortisseur de train avant conçu
25 pour assurer la même fonction.

La présente invention s'intéresse plutôt aux
amortisseurs équipant des trains d'atterrissage principaux
d'avions gros porteurs, du type à relevage vertical,
comportant une pluralité de jambes indépendantes agencées
30 les unes derrière les autres pour former, en position train
bas, une rangée parallèle au plan longitudinal de l'avion,
et en extrémité de chacune desquelles est montée une paire
de roues. Un tel train d'atterrissage relevable pour avion
gros porteur est par exemple illustré dans les documents
35 EP-A-0 676 328 et EP-A-0 614 804 de la demanderesse.

Dans d'autres situations, on cherche à avoir un raccourcissement d'une ou plusieurs jambes lorsque l'aéronef est à l'arrêt ou en déplacement lent au sol. Un tel raccourcissement peut s'avérer en effet intéressant non seulement lorsque l'on veut modifier l'assiette de l'aéronef à l'arrêt, en particulier lors du chargement de l'aéronef, mais aussi dans d'autres situations particulières comme le changement de pneumatique ou le déchargement de la jambe avant pour le soulagement des manœuvres en virage. En effet, dans cette avant-dernière situation, on utilise classiquement des systèmes de cric permettant de relever la structure d'aéronef pour dégager le pneumatique à remplacer de son contact avec le sol.

OBJET DE L'INVENTION

L'invention a pour objet de concevoir un amortisseur de train d'aéronef capable de combiner à la fois des fonctions d'allongement et de raccourcissement de la jambe de train équipée de cet amortisseur, et plus particulièrement un amortisseur capable de procurer une très grande course d'affaissement afin de permettre un chargement de l'aéronef quel que soit le relief du terrain concerné et quel que soit le type de chariot utilisé, tout en garantissant une assiette et une garde au sol aussi parfaites que possible.

BREVE DESCRIPTION DE L'INVENTION

Pour résoudre ce problème, l'invention propose un amortisseur de jambe de train d'atterrissage d'aéronef du type comportant un caisson principal et une tige-piston dont l'extrémité coulisse dans ledit caisson principal coaxialement à l'axe de celui-ci, ladite tige-piston délimitant avec le caisson principal une chambre principale de fluide hydraulique et une chambre annulaire de fluide hydraulique communiquant avec ladite chambre principale par l'intermédiaire d'un diaphragme associé, et ladite tige-piston présentant intérieurement deux chambres adjacentes

-----isolées l'une de l'autre par un piston séparateur, dont une -----
chambre de fluide hydraulique qui communique avec la
chambre principale par l'intermédiaire d'un diaphragme
associé et une chambre de gaz sous pression, ledit
5 amortisseur étant remarquable en ce qu'il comporte en outre
un premier caisson secondaire dont une extrémité coulisse
télescopiquement sur l'autre extrémité de la tige-piston
précitée en délimitant avec le fond de ladite tige-piston

une première chambre secondaire de fluide hydraulique qui
10 est fermée par un organe associé de verrouillage
hydraulique ainsi qu'une première chambre secondaire
annulaire de fluide hydraulique qui est reliée à un circuit
de commande associé, permettant ainsi de raccourcir la
longueur totale de l'amortisseur en vue d'un affaissement
15 de la jambe de train, ainsi qu'un deuxième caisson
secondaire couissant télescopiquement sur l'autre
extrémité du premier caisson secondaire en délimitant avec
le fond dudit premier caisson secondaire une deuxième
chambre secondaire de fluide hydraulique qui est fermée par
20 un organe associé de verrouillage hydraulique ainsi qu'une
deuxième chambre secondaire annulaire de fluide hydraulique
qui est reliée à un circuit de commande associé, permettant
de rallonger la longueur totale de l'amortisseur en vue
d'un rehaussement de la jambe de train.

25 Un tel amortisseur permet ainsi d'assurer, en plus
de sa fonction classique d'amortisseur, une double fonction
de positionnement, en disposant d'une course d'affaissement
et d'une course de rehaussement selon le problème posé.

De préférence, la première chambre secondaire de
30 fluide hydraulique est séparée de la chambre de gaz sous
pression par une cloison intermédiaire formant le fond de
la tige-piston. Cet agencement permet une totale
indépendance entre la partie absorbeur de choc et la partie
affaissement, ce qui permet d'éliminer tout risque de
35 mélange air-huile, lequel risque n'est jamais écarté

lorsque l'on utilise des systèmes de joints qui peuvent être amenés à fuir.

Avantageusement encore, en position de raccourcissement maximum de l'amortisseur par suite de la rentrée de la tige-piston dans le premier caisson secondaire, ledit premier caisson secondaire vient en butée contre le caisson principal, ce qui garantit une garde au sol prédéterminée pour l'aéronef dans la position d'affaissement maximal des jambes de train concernées. Une telle butée positive constitue une sécurité très importante qui évite avec certitude tout contact entre le carénage de l'aéronef et le sol.

De préférence encore, en position de rallongement maximum de l'amortisseur par suite de la sortie du premier caisson secondaire hors du second caisson secondaire, un épaulement intérieur dudit deuxième caisson secondaire vient en butée contre un épaulement extérieur dudit premier caisson secondaire, ce qui garantit la constance de la position de rehaussement pour la jambe de train concernée.

Il sera avantageux de prévoir en outre que les circuits de commande associés aux première et deuxième chambres secondaires annulaires de fluide hydraulique comportent chacun une électrovanne actionnable individuellement.

L'invention concerne également un train d'atterrissage relevable d'aéronef, du type à relevage vertical, comportant une pluralité de jambes agencées les unes derrière les autres pour former, en position train bas, une rangée parallèle au plan longitudinal médian de l'aéronef, chaque jambe comportant une pièce de structure rigidement solidaire d'une structure d'aéronef, un balancier articulé sur l'extrémité inférieure de ladite pièce de structure de façon que ledit balancier soit déplaçable dans un plan vertical avec sa paire de roues, et un amortisseur interposé entre un appendice du balancier et

----- au moins un élément mobile faisant partie de la tringlerie -----
 de manœuvre du train, ledit train d'atterrissage étant
 remarquable en ce que l'amortisseur de chaque jambe est un
 amortisseur présentant l'une au moins des caractéristiques
 5 précitées, permettant de relever ou d'abaisser
 sélectivement une paire de roues, en vue d'un affaissement
 ou d'un rehaussement de ladite jambe, lorsque l'aéronef est
 à l'arrêt ou en déplacement lent au sol.

De préférence, les amortisseurs dudit train ont des
 10 circuits de commande agencés pour permettre une commande
 individuelle sélective ou une commande groupée du
 rallongement ou du raccourcissement desdits amortisseurs.

De préférence enfin, les amortisseurs du train
 d'atterrissage sont dimensionnés pour garantir, par une
 15 butée d'appui associée, une garde au sol prédéterminée pour
 l'aéronef dans la position d'affaissement maximal des
 jambes d'une même rangée.

D'autres caractéristiques et avantages de
 l'invention apparaîtront plus clairement à la lumière de la
 20 description qui va suivre concernant un mode d'exécution
 particulier.

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

Il sera fait référence aux figures du dessin annexé
 où :

25 - la figure 1 est une coupe axiale illustrant un
 amortisseur conforme à l'invention ;

- la figure 2 illustre un train d'atterrissage à
 trois jambes indépendantes dont chacune est équipée d'un
 amortisseur du type illustré en figure 1, la position étant
 30 train bas avec les trois paires de roues au même niveau, et
 l'amortisseur de la jambe centrale étant représenté en
 coupe pour plus de clarté ;

- la figure 3 est une vue analogue à celle de la
 figure 2, et illustre le cas d'un raccourcissement de
 35 l'amortisseur de la jambe arrière, dont la paire de roues

associée est relevée par rapport aux autres paires de roues, la position illustrée correspondant à un affaissement maximal, tout en conservant une garde au sol prédéterminée pour le carénage de l'aéronef dans cette position d'affaissement ; et

- la figure 4 est une vue analogue aux précédentes, illustrant une position dans laquelle la jambe arrière a son amortisseur qui est rallongé au maximum, illustrant ainsi une position de rehaussement maximal pour cette jambe de train.

DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION

On va tout d'abord décrire, en référence à la figure 1, la structure d'un amortisseur conforme à l'invention.

La partie supérieure (sur le dessin, mais pas nécessairement dans la réalité) de l'amortisseur, 10 illustré sur la figure 1, partie qui est dédiée à la fonction classique d'absorbeur de chocs et de vibrations, est de structure classique. On distingue ainsi un caisson principal 11 comportant des oreilles 11' pour son articulation sur un axe Z dont la direction est transversale au plan longitudinal médian de l'aéronef. L'axe central de l'amortisseur 10 est quant à lui noté X. Une tige-piston 13 est également prévue, dont une extrémité supérieure coulisse dans le caisson principal 11 coaxialement à l'axe X. La paroi terminale 14 de la tige-piston 13 délimite avec le caisson principal 11 une chambre principale 15 de fluide hydraulique, et une chambre annulaire 16 de fluide hydraulique communiquant avec ladite chambre principale par l'intermédiaire d'un diaphragme associé 18. La tige-piston 13 présente en outre intérieurement deux chambres adjacentes 19, 20 isolées l'une de l'autre par un piston séparateur 21, dont une chambre 19 de fluide hydraulique qui communique avec la chambre principale 15 par l'intermédiaire d'un diaphragme associé

--- 17 ménagé dans la paroi transversale 14 de la tige-piston
 13, et une chambre 20 de gaz sous pression. L'extrémité
 concernée de la tige-piston 13 coulisse ainsi
 télescopiquement dans la partie inférieure élargie 12 du
 5 caisson principal 11. La position illustrée correspond à
 une position d'extension maximale, dans laquelle la paroi
 terminale 14 vient en butée contre un épaulement associé 23
 du caisson principal 11. La position de rentrée maximale de
 la tige piston 13 dans le caisson principal 11 est quant à
 10 elle donnée par la venue en butée de protubérances 24
 ménagées sur la paroi 14 avec le fond dudit caisson
 principal 11. On a ici prévu la présence d'un tube de
 remplissage 22 permettant le remplissage initial de la
 15 chambre de gaz sous pression 20. La chambre de gaz sous
 pression 20 est ainsi délimitée par le piston séparateur 21
 d'un côté, et par une cloison transversale terminale 25
 constituant le fond de la tige-piston 13.

On va maintenant décrire la partie inférieure de
 l'amortisseur 10 qui est associée à une fonction
 20 positionnelle de la jambe associée.

La tige-piston 13 se prolonge au-delà de son fond
 25, de façon à présenter une extension sur laquelle vient
 coulisser un autre caisson référencé 26, constituant un
 premier caisson secondaire. Ce premier caisson secondaire
 25 26 a ainsi une extrémité élargie 27 qui coulisse
 télescopiquement sur l'extrémité inférieure de la tige-
 piston 13 en délimitant avec le fond 25 de ladite tige-
 piston une première chambre secondaire 30 de fluide
 hydraulique. Le premier caisson secondaire 26 présente à
 30 son autre extrémité un fond 28 délimitant avec le fond 25
 la première chambre secondaire 30 précitée. La chambre
 secondaire 30 de fluide hydraulique est fermée par un
 organe associé de verrouillage hydraulique 36 représenté
 ici de façon schématique, en l'espèce à l'extrémité d'un
 35 prolongement tubulaire 29 s'étendant au-delà du fond 28 du

premier caisson secondaire 26.

En outre, la partie supérieure 27 du premier caisson secondaire 26 délimite avec la partie inférieure 32 de la tige-piston 13 une première chambre secondaire annulaire 31 de fluide hydraulique, laquelle chambre est
5 reliée à un circuit de commande associé constitué par une valve de communication 34 fixée à travers la paroi du caisson 26 et reliée à une électrovanne de commande 35.

Ainsi, en actionnant l'électrovanne de commande 35,
10 et le verrou hydraulique 36, on peut intervenir sur le volume de cette première chambre secondaire annulaire 31, et par suite provoquer un allongement ou un raccourcissement de l'amortisseur. Dans la pratique, le but recherché sera essentiellement de raccourcir la longueur
15 totale de l'amortisseur 10 en vue de réaliser un affaissement de la jambe de train.

L'amortisseur 10 comporte en outre un deuxième caisson secondaire 37 coulissant télescopiquement sur l'autre extrémité du premier caisson secondaire 26, en
20 délimitant avec le fond 28 dudit premier caisson secondaire une deuxième chambre secondaire 39 de fluide hydraulique qui est fermée par un organe associé de verrouillage hydraulique 46, ainsi qu'une deuxième chambre secondaire annulaire 40 de fluide hydraulique qui est reliée à un
25 circuit de commande associé comportant une valve de communication 44 fixée à travers la paroi du caisson 37 et reliée à une électrovanne de commande 45. La deuxième chambre secondaire annulaire 40 est ainsi délimitée entre l'extrémité supérieure 41 du deuxième caisson secondaire 37
30 et l'extrémité inférieure du premier caisson secondaire 26.

En agissant sur la commande de l'électrovanne 45, et le verrou hydraulique 46, on peut intervenir directement sur le volume de cette deuxième chambre secondaire annulaire 40, et par suite à provoquer le déplacement
35 relatif entre le premier caisson secondaire 26 et le

----- - ~~deuxième caisson secondaire 37.~~ Dans la pratique, cette fonction sera associée à un rehaussement de la jambe de train consécutif au rallongement obtenu de la longueur totale de l'amortisseur.

5 Pour le verrouillage hydraulique, on a ici prévu une chambre annexe 43 de fluide hydraulique qui est délimitée d'un côté par le fond 38 du deuxième caisson secondaire 37 et par une paroi transversale 47 solidaire de l'extension tubulaire 29 du premier caisson secondaire 26.

10 Il va de soi que l'on pourra prévoir tout autre type d'agencement visant à assurer un verrouillage hydraulique, ceci notamment pour éviter la cavitation de l'huile dans la deuxième chambre secondaire 39.

15 Sur la figure 1 on a noté c la course d'amortisseur, qui correspond à la distance séparant les protubérances 24 du fond du caisson principal 11. On a également noté c1 la course d'affaissement maximum, qui correspond à la course de l'extrémité 32 de la tige-piston 13 entre l'épaule supérieur 33 du premier caisson
20 secondaire 26 et le fond 28 dudit premier caisson secondaire. On a aussi noté c2 la course de rehaussement maximum correspondant à la distance séparant le fond 38 du deuxième caisson secondaire 37 et la paroi terminale 47, ou
25 selon le cas la distance entre l'extrémité 41 de ce deuxième caisson secondaire 37 et l'épaule extérieur 42 ménagé sur le premier caisson secondaire 26.

30 A titre indicatif, on pourra réaliser un amortisseur pour avion gros porteur capable d'avoir une course centre roue de 600 mm, une course d'affaissement (on dit parfois également de baraquage) de 570 mm, et une course de rehaussement de 240 mm.

35 Un tel amortisseur à triple fonction permet à la fois d'assurer la fonction d'amortisseur requise, qui est remplie de façon classique, et la double fonction positionnelle en vue d'un affaissement ou d'un rehaussement

de la jambe de train concernée.

Il est à noter que la première chambre secondaire 30 de fluide hydraulique est séparée de la chambre 20 de gaz sous pression par une cloison intermédiaire formant le fond de la tige-piston 13. On peut donc observer que la première chambre secondaire de fluide hydraulique 30 et la chambre principale de fluide hydraulique 15 sont totalement séparée l'une de l'autre, ce qui permet d'éviter tout risque d'influence entre les fluides hydrauliques utilisés, toute fuite étant exclue du fait de la présence de la cloison 25 de la tige-piston 13. Ceci permet d'éviter la présence de joints à compatibilités multiples pour les fluides hydrauliques du circuit d'alimentation et ceux de l'amortisseur.

On a en outre prévu un dimensionnement particulier pour l'amortisseur précité.

En effet, en position de raccourcissement maximum de l'amortisseur 10 par suite de la rentrée de la tige-piston 13 dans le premier caisson secondaire 26, on a prévu que le premier caisson secondaire 26 vienne en butée contre le caisson principal 11. Ceci veut dire que le bord libre 27.1 de l'extrémité 27 du premier caisson secondaire 26 vient en contact dans cette position avec le bord libre 12.1 de l'extrémité 12 du caisson principal 11. Ceci est très intéressant dans la pratique dans la mesure où une telle butée positive permet de garantir une garde au sol prédéterminée pour l'aéronef dans la position d'affaissement maximal des jambes de train concernées. Grâce à ce contact de butée, quand on charge l'aéronef, il n'y a aucun risque d'enfoncement supplémentaire, de sorte que l'assiette de l'aéronef reste constante. La garde au sol est garantie, et on est tout à fait assuré que le carénage de l'aéronef ne viendra pas au contact du sol par suite d'un chargement maximal. Il va de soi qu'en l'absence d'une telle butée, le risque serait important que la roue

----- continuer à s'enfoncer.-----

Enfin, en position de rallongement maximum de l'amortisseur 10 par suite de la sortie du premier caisson secondaire 26 hors du deuxième caisson secondaire 37, l'épaulement intérieur 41 dudit deuxième caisson secondaire vient en butée contre l'épaulement extérieur 42 dudit premier caisson secondaire, ce qui garantit la constance de la position de rehaussement pour la jambe de train concernée.

10 De préférence, on prévoira que les circuits de commande associés aux première et deuxième chambres secondaires annulaires 31, 40 de fluide hydraulique comportent chacun une électrovanne 35,45 qui est actionnable individuellement.

15 On va maintenant illustrer un train d'atterrissage principal, du type à jambes indépendantes relevables verticalement, dont chaque jambe est équipée d'un amortisseur du type qui vient d'être décrit. Ceci permettra de mieux comprendre les nombreux avantages présentés par la structure de l'amortisseur conforme à l'invention, dans 20 différentes situations pour l'aéronef ainsi équipé, à l'arrêt ou en position de roulage sur piste.

Sur la figure 2 on distingue ainsi un train d'atterrissage 100 pour avion gros porteur, du type à 25 relevage vertical, comportant une pluralité de jambes 101 agencées les unes derrière les autres pour former, en position train bas (position illustrée sur la figure 2), une rangée parallèle au plan longitudinal médian de l'aéronef. En l'espèce, ce train principal comporte trois 30 jambes indépendantes 101, mais ceci ne constitue naturellement qu'un exemple. Chaque jambe 101 comporte une pièce de structure 102 rigidement solidaire d'une structure d'aéronef, et un balancier 103 articulé sur l'extrémité inférieure 104 de ladite pièce de structure, selon un axe 35 transversal Y. Chaque balancier 103, équipé d'une paire de

roues R, est ainsi déplaçable dans un plan vertical en pouvant pivoter autour de l'axe Y précité qui est perpendiculaire au plan longitudinal médian de l'aéronef.

Il est en outre prévu un amortisseur 10 interposé
 5 entre un appendice intermédiaire 105 du balancier 103 et au moins un élément mobile faisant partie de la tringlerie de manœuvre du train d'atterrissage 100. En l'espèce, on a prévu que la partie haute de l'amortisseur 10 est reliée de façon articulée à une biellette 106 elle-même articulée en
 10 112 sur la pièce de structure 102, en étant aussi reliée une contrefiche à alignement 107, constituée par deux bras 108 et 109 articulés entre eux, le bras supérieur 109 étant en outre articulé en 110 en partie haute de la pièce de structure 102. Chaque jambe 101 est par ailleurs reliée à
 15 un vérin de commande associé, non représenté ici, par exemple en prévoyant l'articulation de la tige du vérin de relevage au niveau de l'axe Z. On distingue en outre des panneaux 111 reliant entre elles les pièces de structure adjacentes 102, chaque panneau 111 étant intercalé entre
 20 l'extrémité inférieure 104 de la pièce de structure et un point d'accrochage haut 112 aligné sur l'accrochage de la biellette 106.

La position de la figure 2 correspond à une position train bas, les amortisseurs 10 étant en position
 25 détendus (fonction d'amortisseur en position détendu, et fonction de positionnement en position neutre). Dans cette position, le centre C des roues R est dans une position basse. Lorsque l'aéronef est en contact du sol, la charge statique provoque une rentrée de la tige-piston 13 dans le
 30 caisson principal 11 de façon tout à fait classique, ce qui amène les centres C en C1. On a également illustré le point C' qui correspond à la position train rentré. Dans cette position illustrée sur la figure 2, on constate que la longueur visible de la tige-piston 13 est maximale.

35 Sur la figure 3, la jambe qui est la plus en

----- -- arrière --a-- son --amortisseur --10-- qui --est-- en position de
 raccourcissement maximum. Dans cette position, le premier
 caisson secondaire 26 vient en butée contre le caisson
 principal 11, de sorte que l'on ne voit plus la tige-piston
 5 13 précitée. Cette position d'enfoncement maximal, obtenue
 par commande de l'électrovanne associée, correspond à un
 raccourcissement maximum de l'amortisseur 10, c'est-à-dire
 à un affaissement maximal de la jambe 101 concernée. Dans
 cette position d'affaissement maximal, le centre des roues
 10 R passe du point C1 correspondant à la charge statique
 normale à un point plus élevé C2. Dans cette position
 illustrée, on a noté d la distance qui sépare du sol le
 bord inférieur du carénage S de l'aéronef. Cette distance d
 15 correspond à une garde au sol prédéterminée qui est ici
 garantie par le contact de butée entre les caissons 11 et
 26.

Sur la figure 4, la jambe arrière a au contraire
 son amortisseur 10 qui est en position d'allongement
 maximum.

20 Dans cette position, on distingue une longueur de
 la tige-piston 13 qui est largement inférieure à la
 longueur maximale représentée pour les autres jambes,
 c'est-à-dire que cette longueur correspond à l'enfoncement
 sous charge statique. Par contre, une longueur maximale est
 25 visible pour le caisson secondaire 26 qui est alors en
 position de sortie maximale hors de l'autre caisson 37. Par
 suite de cette commande d'allongement maximum
 d'amortisseur, le balancier 103 a pivoté dans le sens
 horaire, de sorte que le centre de sa paire de roues R est
 30 passé du point C1 correspondant à l'enfoncement sous charge
 statique à un point C3 correspondant à la position de
 rehaussement maximum de la jambe concernée 101.

Il sera naturellement avantageux de prévoir que les
 amortisseurs 10 du train illustré ont des circuits de
 35 commande agencés pour permettre une commande individuelle

sélective ou une commande groupée du rallongement ou du raccourcissement desdits amortisseurs. Ceci permettra un actionnement extrêmement souple dans le sens d'un affaissement ou d'un rehaussement selon le cas, avec
5 éventuellement une commande par paliers permettant plusieurs seuils successifs tant dans le rehaussement que dans l'affaissement.

Bien entendu, on prévoira aussi que les amortisseurs
10 du train sont tous dimensionnés pour garantir, par une butée d'appui associée, une garde au sol prédéterminée pour l'aéronef dans la position d'affaissement maximal des jambes 101 d'une même rangée, comme cela a été illustré sur la figure 3 pour la seule jambe arrière.

15 Il est ainsi aisé de commander avec une grande précision un changement d'assiette pour l'aéronef, par une commande simultanée de tous les amortisseurs concernés, avec par exemple un raccourcissement individuel d'une jambe dans le cas d'un changement de pneumatique, ou encore un
20 raccourcissement individuel de la seule jambe avant dans le cas de la recherche d'un soulagement lors des manœuvres en virage.

On pourra éventuellement prévoir que les organes de verrouillage hydraulique des amortisseurs seront
25 commandables simultanément pour permettre, par leur ouverture, un affaissement naturel de l'aéronef sous l'effet de la charge statique exercée par ledit aéronef.

L'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation qui viennent d'être décrits, mais englobe au
30 contraire toute variante reprenant, avec des moyens équivalents, les caractéristiques essentielles énoncées plus haut.

En particulier, on pourra utiliser une génération électrique pour la commande de l'affaissement, du
35 rehaussement et du verrouillage.

----- REVENDICATIONS -----

1. Amortisseur (10) de jambe de train d'atterrissage d'aéronef du type comportant un caisson principal (11) et une tige-piston (13) dont une extrémité coulisse dans ledit caisson principal coaxialement à l'axe (X) de celui-ci, ladite tige-piston (13) délimitant avec le caisson principal (11) une chambre principale (15) de fluide hydraulique et une chambre annulaire (16) de fluide hydraulique communiquant avec ladite chambre principale par l'intermédiaire d'un diaphragme associé (18), et ladite tige-piston (13) présentant intérieurement deux chambres adjacentes (19, 20) isolées l'une de l'autre par un piston séparateur (21), dont une chambre (19) de fluide hydraulique qui communique avec la chambre principale (15) par l'intermédiaire d'un diaphragme associé (17) et une chambre (20) de gaz sous pression, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un premier caisson secondaire (26) dont une extrémité coulisse télescopiquement sur l'autre extrémité de la tige-piston précitée (13) en délimitant avec le fond (25) de ladite tige-piston une première chambre secondaire (30) de fluide hydraulique qui est fermée par un organe associé de verrouillage hydraulique (36) ainsi qu'une première chambre secondaire annulaire (31) de fluide hydraulique qui est reliée à un circuit de commande associé (34,35), permettant ainsi de raccourcir la longueur totale de l'amortisseur (10) en vue d'un affaissement de la jambe de train, ainsi qu'un deuxième caisson secondaire (37) coulissant télescopiquement sur l'autre extrémité du premier caisson secondaire (26) en délimitant avec le fond (28) dudit premier caisson secondaire une deuxième chambre secondaire (39) de fluide hydraulique qui est fermée par un organe associé de verrouillage hydraulique (46) ainsi qu'une deuxième chambre secondaire annulaire (40) de fluide hydraulique qui est

reliée à un circuit de commande associé (44, 45), permettant ainsi de rallonger la longueur totale de l'amortisseur (10) en vue d'un rehaussement de la jambe de train.

5 2. Amortisseur selon la revendication 1, caractérisé en ce que la première chambre secondaire (30) de fluide hydraulique est séparée de la chambre (20) de gaz sous pression par une cloison intermédiaire formant le fond (25) de la tige-piston (13).

10 3. Amortisseur selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce qu'en position de raccourcissement maximum dudit amortisseur par suite de la rentrée de la tige-piston (13) dans le premier caisson secondaire (26), ledit premier caisson secondaire (26)
15 vient en butée contre le caisson principal (11), ce qui garantit une garde au sol prédéterminée (d) pour l'aéronef dans la position d'affaissement maximal des jambes de train concernées.

 4. Amortisseur selon l'une des revendications 1 à
20 3, caractérisé en ce qu'en position de rallongement maximum dudit amortisseur par suite de la sortie du premier caisson secondaire (26) hors du deuxième caisson secondaire (37), un épaulement intérieur (41) dudit deuxième caisson secondaire vient en butée contre un épaulement extérieur
25 (42) dudit premier caisson secondaire, ce qui garantit la constance de la position de rehaussement pour la jambe de train concernée.

 5. Amortisseur selon l'une des revendications 1 à
30 4, caractérisé en ce que les circuits de commande associés aux première et deuxième chambres secondaires annulaires (31 ; 40) de fluide hydraulique comportent chacun une électrovanne (35 ; 45) actionnable individuellement.

 6. Train d'atterrissage relevable d'aéronef, du
35 type à relevage vertical, comportant une pluralité de jambes (101) agencées les unes derrière les autres pour

~~former, en position train bas, une rangée parallèle au plan~~
 longitudinal médian de l'aéronef, chaque jambe (101)
 comportant une pièce de structure (102) rigidement
 solidaire d'une structure d'aéronef, un balancier (103)
 5 articulé sur l'extrémité inférieure de ladite pièce de
 structure de façon que ledit balancier soit déplaçable dans
 un plan vertical avec sa paire de roues (R), et un
 amortisseur interposé entre un appendice (105) du balancier
~~et au moins un élément mobile (106, 108) faisant partie de~~
 10 la tringlerie de manœuvre du train, caractérisé en ce que
 l'amortisseur de chaque jambe (101), est un amortisseur
 (10) selon l'une au moins des revendications 1 à 5,
 permettant de relever ou d'abaisser sélectivement une paire
 15 de roues (R), en vue d'un affaissement ou d'un rehaussement
 de ladite jambe, lorsque l'aéronef est à l'arrêt ou en
 déplacement lent au sol.

7. Train d'atterrissage selon la revendication 6,
 caractérisé en ce que les amortisseurs (10) dudit train ont
 des circuits de commande (34, 35, 44, 45) agencés pour
 20 permettre une commande individuelle sélective ou une
 commande groupée du rallongement ou du raccourcissement
 desdits amortisseurs.

8. Train d'atterrissage selon la revendication 7,
 caractérisé en ce que les amortisseurs (10) dudit train
 25 sont dimensionnés pour garantir, par une butée d'appui
 associée (12.1, 27.1), une garde au sol prédéterminée pour
 l'aéronef dans la position d'affaissement maximal des
 jambes (101) d'une même rangée.

FIG. 1





FIG. 2



X. J. J. J.
to Manufacture







FIG.3





X - ~~Summary~~
~~to Mandataire~~

reçue le 31/03/03



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 2..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		2F-1372 CAS 255 XJ	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0200229	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
Amortisseur de jambe de train d'atterrissage, et train d'atterrissage à jambes indépendantes équipées d'un tel amortisseur			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
MESSIER-DOWTY SA			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		DUCOS	
Prénoms		Dominique	
Adresse	Rue	21 rue des Primevères	
	Code postal et ville	91600	SAVIGNY-SUR-ORGE (FRANCE)
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		LOCUFIER	
Prénoms		Jean-françois	
Adresse	Rue	3 Square Pierre Fite	
	Code postal et ville	78120	RAMBOUILLET (FRANCE)
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BENNETT	
Prénoms		Ian	
Adresse	Rue	25 Benhall Avenue	
	Code postal et ville		GL51 6AF CHELTENHAM (GRANDE-BRETAGNE)
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
PARIS, le 10 janvier 2003 Xavier JAUNEZ Mandataire CPI BREVET 92 1121		X. Jaunez	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11 235 02

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2. / 2.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg

75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260999

Vos références pour ce dossier

(facultatif)

2F-1372 CAS 255 XJ

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

0300229

TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

Amortisseur de jambe de train d'atterrissage, et train d'atterrissage à jambes indépendantes équipées d'un tel amortisseur

LE(S) DEMANDEUR(S) :

MESSIER-DOWTY SA

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).

Nom

SMART

Prénoms

Davis

Adresse

Rue

Green Ridges - Moorend Grove - LECKHAMPTON

Code postal et ville

GL53 0EY CHELTENHAM

(GRANDE-BRETAGNE)

Société d'appartenance (facultatif)

Nom

Prénoms

Adresse

Rue

Code postal et ville

Société d'appartenance (facultatif)

Nom

Prénoms

Adresse

Rue

Code postal et ville

Société d'appartenance (facultatif)

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

PARIS, le 10 janvier 2003

Xavier JAUNEZ

Mandataire

CPT BREVET 92 1121

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

FR303/003925



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☒ **BLACK BORDERS**

☒ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**

☒ **FADED TEXT OR DRAWING**

☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**

☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**

☒ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**

☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**

☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**

☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**

☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.